



## Toalleros



## COOL

COOL propone soluciones para la decoración del baño especialmente versátiles gracias a una gran oferta de acabados y dimensiones: 24 colores, 20 modelos, entre ejes desde 400 a 600, numerosas alturas (desde 858 a 1.740) y hasta dos tipologías diferentes de conexión hidráulica hacen del COOL una línea de productos elegantes y capaces de ofrecer soluciones técnicas e innovativas patentadas.

## PLUS

- Tratamiento anticorrosivo Aleternum de serie
- 2 tipologías de conexión hidráulica: tradicional y central inferior
- 100% Fabricado en Italia
- Inalterable en el tiempo gracias a la doble pintura: anaforesis y pulverización



### **SOLICITUD DE INFORMACIÓN**

Todos los modelos COOL están garantizados durante 12 años, desde la fecha de instalación, contra defectos de fabricación, con la condición de que se haya realizado escrupulosamente la instalación.

Toda la información contenida en este instructivo esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Modelo	Profundidad (C) mm	Altura (B) mm	Distancia entre ejes (A) mm	Longitud (D) mm	Contenido de agua litros/elemento.	W/elemento (ΔT 50 K)	Exposición	Coef. (Km)
860/450	26	858	450	478	2,7	370	1,2443	2,8430
1160/450	26	1152	450	478	3,8	502	1,2479	3,8033
1490/450	26	1488	450	478	4,8	658	1,2520	4,9057
1740/450	26	1740	450	478	5,7	778	1,2406	6,0741

Presión máxima de ejercicio: 1600 kPa (16 bar). Ecuación característica del modelo  $\Phi = Km \Delta Tn$ . Los valores de potencia térmica publicados son conformes con la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T - Ente acreditado n. 1695.



**Manual de Instalación y Mantenimiento**



Toda la información contenida en este instructivo esta sujeta a cambios sin previo aviso.